

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/cx80-smar-molibdenowy-ochrona-przed-tarciem-500g-p-64379.html>



CX80 SMAR MOLIBDENOWY - Ochrona przed tarciem 500G

Cena	47,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5907640600360
EAN (GTIN)	5907640600360
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.72
Numer katalogowy producenta	036
Pojemność opakowania	500
Producent	CX80

Opis produktu

CX80 SMAR MOLIBDENOWY - Ochrona przed tarciem 500G

CX80 SMAR MOLIBDENOWY 500g

CX-80

SMAR MOLIBDENOWY CX-80

Wielofunkcyjny smar litowo/wapniowy EP z dwusiarczkiem molibdenu MoS₂ oraz modyfikatory tarcia, chroniące przed zużyciem ciernym nawet w ekstremalnych warunkach.

ZASTOSOWANIA

- w pojazdach
- w wózkach widłowych
- w sprzęcie przemysłowym pracującym w wilgotnym środowisku (dźwigi, suwnice, żurawie itp.)
- do smarowania przegubów, zwrotnic, łożysk, wałów i innych mechanizmów
- do smarowania, różnych skojarzeń w transporcie gdzie występują obciążenia uderzeniowe i wibracje, do zastosowań w
- w rolnictwie oraz do sprzętu budowy i utrzymania dróg, wszędzie tam gdzie występuje wilgoć, kurz i/lub suche warunki.
- do warunków smarowania granicznego przy wysokich naciskach i temperaturach.



WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo duża łatwość pompowania za pomocą smarownic
- wysoka stabilność temperaturowa
- odporność na wilgoć
- temperatura stosowania od -25°C do +150°C
- Tworzy wytrzymały film, wynikiem tego jest obniżenie kosztów utrzymania i przestojów.
- Mieszalny z prawie wszystkimi typowymi smarami zawierającymi mydła.
- Doskonała stabilność mechaniczna zapobiegająca wyciekaniu lub utracie konsystencji podczas eksploatacji.
- Doskonała przyczepność do metali.
- Dobra stabilność termiczna, zapewniająca dobrą odporność na zmienne temperatury.

-
- Nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

SPECYFIKACJE

- ISO 6743-9: L-XBCEB 2
- DIN 51 502: MPF2K -25