

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klej-do-metalu-epoksydowy-technicqll-300kg-2x12ml-p-64453.html>



KLEJ DO METALU EPOKSYDOWY TECHNICQLL 300KG 2x12ML

Cena	28,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	E-396
Kod producenta	E-396
Kod EAN	5902051000396
Funkcje	wodoodporny
Utwardzanie	w temperaturze otoczenia
Czas wiązania	wolnoschnący
EAN (GTIN)	5902051000396
Kolor	szary
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.08
Kod producenta	E-396
Opakowanie	tubka
Pojemność	12
Przeznaczenie	do metali
Marka	Technicqll
Zastosowanie	uniwersalne
Rodzaj	żywica

Opis produktu

KLEJ DO METALU EPOKSYDOWY TECHNICQLL 300KG 2x12ML


Technicoll®
Epoxy Adhesive 11



Kleje Epoksydowe

KLEJ
METALOWY 300KG
EPOKSYDOWY

MC180221/K/E300

Technicoll®
NM Epoxy Glue 1

EPOXY RESIN
METAL ADDITIVE

Nano Modified
hybrid adhesive

COMPONENT
EXOTHERMIC REACTION

A

B

HARNENER

No. E-396



Czas zużycia po wymieszaniu	30 min
Czas utwardzania	3 h
Maksymalna odporność	po 48h

KLEJ EPOKSYDOWY DO METALU TECHNICQLL

Opakowanie: 2x12ml

Klej Metalowy 300kg jest specjalistycznym klejem technicznym do wysokowytrzymałych napraw części i elementów uszkodzonych w wyniku korozji, tarcia, kawitacji w maszynach i urządzeniach. Klei wszystkie metale oraz ich stopy. Oprócz tego może być używany do łączenia szkła, drewna, kamieni, tworzyw sztucznych.

CECHY:

- nie zawiera rozpuszczalników
- dwukomorowa strzykawka
- zawiera sproszkowane stopy metali lekkich
- uniwersalny
- odporny na wodę i temperaturę
- odporny na agresywne czynniki chemiczne (kwasy, ługi, rozpuszczalniki, benzynę) oraz płyny eksploatacyjne
- szary kolor
- po wyschnięciu może być obrabiany mechanicznie (szlifowanie, wiercenie, gwintowanie)
- bezpieczny w użyciu
- precyzyjne dozowanie składników, eliminuje straty
- doskonała przewodność cieplna
- łączy metale, ceramikę, tworzywa sztuczne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do zastosowań przemysłowych
- idealny do elementów metalowych
- pozwala na odtworzenie uszkodzonych gwintów i elementów

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Powierzchnie przeznaczone do łączenia przeszlifować papierem ściernym lub pilnikiem.
2. Usunąć wszelkie zabrudzenia i odtłuścić (użyć Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacze Techniczny P-959).
3. Wycisnąć odpowiednią ilość składników i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru.
4. Przygotowaną mieszankę nanieść na jedną z powierzchni.
5. Elementy mocno ścisnąć i pozostawić unieruchomione do pełnego utwardzenia kleju.