

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klej-do-plastiku-pp-pe-i-ptfe-w-zelu-4g4ml-p-34167.html>



KLEJ do plastiku PP, PE i PTFE w żelu 4g+4ml

Cena	19,23 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902051002086
EAN (GTIN)	5902051002086
Kolor	bezbarwny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1 kg
Numer katalogowy producenta	C-086
Typ	Poliuretanowe
Przeznaczenie	Tworzywa sztuczne
Pojemność opakowania	4 ml
Producent	Technicqll

Opis produktu

Żel do PP PE PTFE Technicqll C-086



Kleje SPECJALISTYCZNE

EXE7X111K1ZPPE



Technicoll[®]

Polyolefine Gel

ŻEL

KLEJ do PP i PE

**i innych tworzyw
trudnosklejalnych
klei nawet Teflon**

MODELARSTWO

Niezastąpiony klej
do makiet i modeli.

MOTORYZACJA

Klejenie polietylenowego
lusterka samochodowego.

Stock No.C-086

4g e

Technicoll[®]
Polyolefine Gel

**ŻEL do
PP i PE**


Technicoll[®]
Primer

Polyolefine

**PRIMER
Base
4ml**

NOWA TECHNOLOGIA KLEJENIA

Łączy wszystkie materiały,
zarówno sztywne jak i
elastyczne, o powierzchniach
gładkich i porowatych,
a także kombinacje
materiałowe np.: PP-Stal



Dla profesjonalistów i amatorów

ŻEL 4g e + PRIMER 4ml e

Żel przeznaczony do łączenia wszystkich materiałów, zarówno elastycznych jak i twardych, o powierzchniach gładkich i porowatych. Włącznie z polietylenem PE i polipropylenem PP, a nawet teflonem PTFE. Produkt ten składa się z nowej generacji kleju cyanoakrylowego w żelu i bazy – PRIMER’a przeznaczonego do przygotowania powierzchni przed klejeniem poliolefin – tworzyw trudnych do klejenia-PP,PE.

Zastosowanie :

- klejenie tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej: poliolefiny (PE, PP), PTFE, gumy silikonowe
- przeznaczony również do sklejania: metalu, gumy, drewna, ceramiki, cementu, twardych tworzyw sztucznych, szkła, skóry, sklejki, aluminium
- skleja materiały twarde i elastyczne
- stosowany również do klejenia kombinacji metalowych "metal + guma, tworzywa sztuczne + guma, papier + sklejka + szkło itp."

Właściwości :

- wysoka aktywność kleju i primera
- opakowanie z pędzelkiem
- elastyczny klej
- wysoka szybkość klejenia
- mocne klejenie elementów z tworzyw sztucznych
- precyzyjna aplikacja kleju, niskie zużycie kleju
- możliwość klejenia materiałów o różnych właściwościach
- krótki czas naprawy

Opakowanie : 4g + 4ml

Parametry techniczne :

- lepkość : żel
- wytrzymałość na ścinanie : min. 3.0 MPa
- max. szczelina do wypełnienia : 0.25 mm
- zakres temperatur : -55°C do 80°C
- okres ważności : 12 miesięcy

Sposób użycia :

- oczyścić i zmatowić elementy klejone
- odtłuścić powierzchnię (P-102 lub P-959 Odtłuszczacz Techniczny). Powierzchnie powinny być czyste i wolne od zabrudzeń
- nanieść cienką, równomierną warstwę primera „BASE” na powierzchnie klejone
- odczekać 2- 3 minuty
- nanieść cienką, równomierną warstwę kleju na jedną z powierzchni (im mniej kleju tym silniejsze połączenie)
- natychmiast złączyć elementy, docisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
- nie przesuwac ani nie korygować połączenia.