

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klej-do-srub-klej-do-gwintow-niebieski-20-b01-p-34262.html>



Klej do śrub klej do gwintów NIEBIESKI 20-B01

Cena	8,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20-B01 AMTRA
Kod producenta	20-B01
Kod EAN	5905694018711
Producent	MA Profesjonal
EAN (GTIN)	5905694018711
Kolor	niebieski
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.01 kg
Numer katalogowy producenta	20-B01
Typ	Anaerobowe
Przeznaczenie	Metale
Pojemność opakowania	10 ml
Producent	MA Professional

Opis produktu

Klej do śrub MEDIUM 10ml Niebieski

Klej do zabezpieczania gwintów MA Professional 20-B01 10 ml niebieski



Zalety

- ZAPOBIEGA LUZOWANIU POŁĄCZEŃ
- USZCZELNIA POŁĄCZENIA
- ZAPOBIEGA KOROZJI
- DEMONTAŻ NARZĘDZIAMI RĘCZNYMI

Właściwości

Preparat do zabezpieczania gwintów przed niepożądanym poluzowaniem osiągający średnią wytrzymałość. Zapobiega luzowaniu się części poddawanych drganiom, takim jak śruby mocujące pomp, silników, skrzyń biegów itp. Utwardzanie produktu następuje, kiedy znajdzie się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi przy braku dostępu powietrza. Odporność na temperaturę -54°C do 149°C. Wstępne utwardzenie następuje po około 20 minutach. Pełne po 24

godzinach. W przypadku stosowania na metalach mniej aktywnych jak na przykład cynk, aluminium, stal nierdzewna, czyste aluminium czas zastygania może ulec wydłużeniu. Zalecany do zabezpieczania śrub o rozmiarze od M6 do M20 w urządzeniach, które wymagają okresowych demontaży lub serwisu.

Umożliwia demontaż w celu wykonania naprawy za pomocą narzędzi ręcznych. Moment zerwania dla śrub M10: 20 Nm

Zastosowanie

- Śruby napinacza paska, koła pasowego, alternatora, miski olejowej oraz śruby innych demontowanych pokryw i urządzeń

Sposób użycia

1. Oczyszczyć powierzchnie z oleju oraz innych zanieczyszczeń i ususzyć.
2. Wstrząsnąć energicznie: buteleczką przed użyciem.
3. Odciać końcówkę dozownika i zaaplikować niewielką ilość produktu na gwint śruby przed dokonaniem montażu.

Preparat pracuje wyłącznie na powierzchni metali. Nie stosować do elementów plastikowych.