

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klej-dwuskładnikowy-bezbarwny-epoksydowy-2x12ml-p-34206.html>



Klej Dwuskładnikowy Bezbarwny Epoksydowy 2X12ml

Cena	24,24 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	E-358
Kod EAN	05902051000358
Funkcje	mrozoodporny
Wydajność	1 m²/l
Utwardzanie	w temperaturze otoczenia
Czas wiązania	szybkoschnący
EAN (GTIN)	05902051000358
Kolor	przezroczysty
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Kod producenta	E-358
Opakowanie	tubka
Pojemność	24 ml
Przeznaczenie	uniwersalny
Marka	Technicqll
Zastosowanie	uniwersalne
Rodzaj	montażowy

Opis produktu

Klej Dwuskładnikowy Bezbarwny Epoksydowy 2X12ml



Bezbarwny klej epoksydowy o bardzo szybkim, kilkuminutowym czasie sieciowania. Niezawodny i skuteczny do trwałego klejenia: szkła, E 475 Klej epoksydowy bezbarwny 2x3mlporcelany, ceramiki, tworzyw sztucznych (za wyjątkiem PP, PE, PTFE), kamienia, betonu, marmuru, metali i ich stopów, gumy, drewna. Doskonale klei kombinacje materiałowe. Klej Bezbarwny Epoksydowy znajduje szerokie zastosowanie podczas napraw, gdzie wymagane jest uzyskanie bezbarwnej, niewidocznej spoiny/wypełnienia lub gdzie czas naprawy powinien zamknąć się w kilku minutach. Dzięki wysokiej odporności na przebicie elektryczne używany jest do przyklejania i zalewania elementów elektronicznych dla ochrony przed wilgocią, kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Klej Bezbarwny Epoksydowy jest używany do łączenia szkła, drewna, kamieni, tworzyw sztucznych, gumy, metali, stopów metali i kombinacji tych materiałów. Najchętniej stosowany jest w: jubilerstwie (np. do łączenia bursztynu ze złotem lub srebrem) elektronice do przyklejania elementów gospodarstwach domowych do napraw awaryjnych Kolor: bezbarwny Żywotność po wymieszaniu: 1 min. Wstępne utwardzenie: 8 min. (w temp. 20°C) Całkowite utwardzenie: 12 h Wytrzymałość na ścinanie: 11.5 MPa Odporność na temp: -30°C do 80°C