

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klej-epoksydowy-do-metalu-technicqll-plynnny-metal-p-34069.html>



Klej Epoksydowy do metalu Technicqll Płynny Metal

Cena	16,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	05902051000143
Producent	Technicqll
EAN (GTIN)	05902051000143
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.07 kg
Numer katalogowy producenta	E-143
Typ	Epoksydowe
Przeznaczenie	Drewno, Metale, Szkło, Inne
Pojemność opakowania	40 ml
Producent	Technicqll

Opis produktu

Klej Dwuskładnikowy METALOWY Epoksydowy 2X20ml


Technicoll®
Epoxy Adhesive 08

**KLEJ
EPOKSYDOWY
METALOWY**

E

Kleje EPOKSYDOWE

MC080221/K/KM

No. E-143



Kompozyt żywic epoksydowych i proszków metali, szeroko stosowany w naprawach zużytych części metali, stopów i odlewów w wyniku: korozji, tarcia, urwania, pęknięcia, kawitacji. Charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem adhezji i doskonałą współpracą z częściami metalowymi w różnych warunkach temperaturowych. Zawartość wypełniaczy metalicznych zapewnia wysoką przewodność cieplną i zmniejsza rozszerzalność spoiny. tzw. "płynny metal". łączy również kamień, szkło, drewno, większość tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE, PP, PTFE i gumy silikonowej). Doskonały do łączenia kombinacji materiałowych np. beton - żelazo, twarda guma - odlewy żeliwne. Chroni przed korozją. Do przykładowych zastosowań należą: naprawa części metalowych, wypełnianie ubytków i połączeń spawanych uszczelnianie odlewów żeliwnych, staliwnych, stopów metali kolorowych usuwanie nieszczelności w instalacjach centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych odbudowa wybitych gniazd łożysk, wieloklinów, gwintów i prowadnic osadzanie elementów metalowych w betonie uszczelnianie zbiorników paliwowych, wymienników ciepła (np. chłodnica), mis olejowych, korpusów silników Kolor: szary Żywotność po wymieszaniu: 30 minut Wstępne utwardzenie: 135 min. (w temp. 20C) Całkowite utwardzenie: 24 h Wytrzymałość na ścinanie: 12.0 MPa Zakres temperatur: -30C do 90C