

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/klej-sekundowy-w-zelu-do-twardych-tworzyw-sztuczny-p-34140.html>



Klej sekundowy w żelu do twardych tworzyw sztuczny

Cena	5,88 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902051000297
Producent	Technicqll
EAN (GTIN)	5902051000297
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.01 kg
Numer katalogowy producenta	C-297
Typ	Cyjanoakrylowe
Przeznaczenie	Ceramika, Drewno, Guma, Metale, Papier, Skóra, Szkło, Tekstylia, Tworzywa sztuczne, Uniwersalne
Pojemność opakowania	2 ml
Producent	Technicqll

Opis produktu

Klej sekundowy Żel 2g



Kleje CYJANOAKRYLOWE



Technicoll[®]

Second Glue Gel

ŻEL

KLEJ SEKUNDOWY CYJANOAKRYLOWY



**SKLEJA
BŁYSKAWICZNIE
I BARDZO MOCNO**

GUMA	- 18 sek.
METAL	- 60 sek.
SZKŁO	- 30 sek.
SKÓRA	- 40 sek.
KAMIEŃ	- 42 sek.
PLASTIK	- 35 sek.
DREWNO	- 60 sek.

2 g Stock No. C-297



Uniwersalny klej w żelu - nie spływa z powierzchni pionowych

Jednoskładnikowy, bezbarwny o konsystencji żelu klej na bazie cyjanoakrylanu etylu o najwyższych parametrach kleju technicznego, sieciującego pod wpływem wilgoci. Dzięki dużej lepkości i właściwością tiksotropowym nie spływa z powierzchni pionowych i nie zostaje wchłonięty przez powierzchnie porowate. Skleja bardzo mocno w ciągu kilku sekund metal, gumę, porcelanę i wiele tworzyw sztucznych. Przeznaczony do sklejan: metalu, gumy, drewna, ceramiki, cementu, twardych tworzyw sztucznych, szkła, skóry, sklejki, aluminium itp. (z wyjątkiem PE, PP i teflonu). Skleja materiały twarde i elastyczne również na powierzchniach pionowych. Stosowany także do klejenia kombinacji metalowych "metal + guma, tworzywa sztuczne + guma, papier + sklejka + szkło itp." Oraz uszczelek typu o-ring. Lepkość: żel Wytrzymałość na ścinanie: 3.5 MPa Max. szczelina do wypełnienia: 0.25 mm Zakres temperatur: -55°C do 80°C