

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/olej-silnikowy-5w30-1l-lotos-synthetic-c2c3-dexos-p-63419.html>



Olej silnikowy 5W30 1L LOTOS SYNTHETIC C2+C3 DEXOS

Cena	33,72 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WF-K104D90-0H0
Kod producenta	WF-K104D90-0H0
Kod EAN	5900925002644
EAN (GTIN)	5900925002644
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.9
Kod producenta	WF-K104D90-0H0
Klasa lepkości SAE	5W-30
Przeznaczenie	Samochody osobowe
Pojemność opakowania	1
Model	SYNTHETIC C2+C3
Producent	Lotos

Opis produktu

OLEJ SILNIKOWY 5W30 LOTOS Synthetic C2+C3 DEXOS 1l

OLEJ SILNIKOWY 5W30 SYNTETYCZNY C2 + C3 DEXOS 2

LOTOS SYNTHETIC C2+C3 SAE 5W-30

Oleje silnikowe do samochodów osobowych i dostawczych z formułą Thermal Control



Syntetyczny olej silnikowy najnowszej generacji. Opracowany specjalnie do uniwersalnego stosowania w nowoczesnych samochodach osobowych wyposażonych w silniki wysokoprężne z filtrami cząstek stałych różnych producentów, którzy zalecają stosowanie olejów klasy ACEA C2 lub ACEA C3. Produkt jest następcą olejów LOTOS TRAFFIC PRO 505.01 C3 SAE 5W-30 i LOTOS TRAFFIC PRO 025A/B SAE 5W-30.

Zastosowanie:

- Opracowany specjalnie do uniwersalnego stosowania w nowoczesnych samochodach osobowych wyposażonych w silniki wysokoprężne z filtrami cząstek stałych różnych producentów, którzy zalecają stosowanie olejów klasy ACEA C2 lub ACEA C3.

Charakterystyka:

- olej syntetyczny o obniżonej zawartości SAPS –kompatybilny z filtrami cząstek stałych
- może być stosowany w samochodach GM wymagających jakości GM LL-025A i GM LL-025B
- gwarantuje optymalne warunki pracy przez cały cykl życia jednostek napędowych wymagających oleju o w/w jakości

OEM

- może być stosowany w wydłużonych interwałach wymiany (według instrukcji obsługi samochodu),
- rekomendowany do stosowania w okresie pogwarancyjnym w silnikach benzynowych samochodów Kia, w których stosowany był olej LOTOS QUAZAR K SAE 5W-30,
- rekomendowany do samochodów Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Subaru, Toyota, Fiat, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat –do modeli, w których wymagane są w/w poziomy jakości OEM albo klasa jakości według API lub ACEA

APROBOWANY PRZEZ:

- MB-Approval 229.51

SPECYFIKACJE, KLASYFIKACJE:

- SAE 5W-30
- API SN
- ACEA C2, C3

SPEŁNIA WYMAGANIA:

- VW 502.00/505.00/505.01
- GM Dexos 2
- PSA B71 2290

