

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/olej-silnikowy-5w30-valvoline-synpower-env-c2-1l-p-39418.html>



Olej silnikowy 5w30 Valvoline SYNPOWER ENV C2 1L

Cena	49,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	872520
Kod producenta	872520
Kod EAN	8710941022024
Producent	Valvoline
EAN (GTIN)	8710941022024
Norma producenta	PSA B71 2290
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Specyfikacja jakościowa	ACEA A1/B1
Kod producenta	872520
Klasa lepkości SAE	5W-30
Przeznaczenie	Samochody osobowe
Pojemność opakowania	1
Model	SYNPOWER ENV C2
Producent	Valvoline

Opis produktu

Olej silnikowy 5w30 Valvoline SYNPOWER ENV C2 1L





SynPower to syntetyczny olej Valvoline klasy premium. SynPower zapewnia najlepszą ochronę i wydajność. Dlatego jest doskonałym wyborem dla kierowców, którzy szukają oleju samochodowego najwyższej jakości. Rozwiązanie Smart Performance Technology w innowacyjny sposób współpracuje z najważniejszymi elementami silnika i zapewnia najlepszą ochronę przed jego zużyciem.

Właściwości:

Najlepsza ochrona przy dłuższym okresie między wymianami

Nawet o 70% lepsza ochrona przed zużyciem w porównaniu ze standardem zużycia silników określonym w normie ECEA. Najlepsza ochrona przy ekstremalnych temperaturach i dłuższym okresie między wymianami, wydłużająca czas eksploatacji silnika oraz filtra cząstek stałych.

Najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu oraz siarki (SAPS) do samochodów osobowych – redukuje emisję spalin i poprawia zużycie paliwa.

SynPower ENV C2 SAE 5W-30 jest przeznaczony do użytku w silnikach z katalizatorami w nowoczesnych pojazdach z silnikami Diesla małej mocy wyposażonymi w filtr cząstek stałych (Diesel Particulate Filters – DPF) oraz z silnikami benzynowymi wyposażonymi w katalizatory trójdrożne (Three Way Catalyst systems – TWC).

Zastosowanie:

Omawiany olej o niskiej zawartości popiołów siarczanowych, fosforu oraz siarki (SAPS) został zaprojektowany do użytku w najnowocześniejszych silnikach – redukuje emisję spalin oraz poprawia zużycie paliwa.

Zatwierdzony przez grupę Peugeot-Citroën, odpowiedni do użytku w samochodach marki Honda oraz Toyota, do których zalecany jest olej silnikowy ACEA C2. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkownika.

Odpowiedni do innych samochodów osobowych, do których zalecany jest olej ACEA A1/B1, A5/B5 lub API SN/CF. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkownika.

Specyfikacja:

- SAE 5W30
- API: SM, SN/CF
- FIAT: 9.55535.S1 RENAULT: RN0700
- SPEŁNIA WYMAGANIA wg koncernu PSA - B712290
- CITROEN, HONDA, PEUGEOT, TOYOTA - stosować wg zaleceń i dopuszczeń producentów