

Link do produktu: <https://www.expert-auto.pl/olej-silnikowy-5w40-lotos-synthetic-turbo-diesel-1-p-63417.html>



Olej silnikowy 5W40 LOTOS Synthetic TURBO DIESEL 1

Cena	30,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LOT TD 1L 5W40
Kod producenta	LOT TD 1L 5W40
Kod EAN	5900925002743
EAN (GTIN)	5900925002743
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.9
Kod producenta	LOT TD 1L 5W40
Klasa lepkości SAE	5W-40
Przeznaczenie	Samochody osobowe
Pojemność opakowania	1
Model	synthetic turbo diesel
Producent	Lotos

Opis produktu

OLEJ SILNIKOWY 5W40 LOTOS Synthetic TURBO DIESEL 1L

Oleje silnikowe do samochodów osobowych i dostawczych z formułą Thermal Control



Syntetyczny olej silnikowy. Opracowany specjalnie do nowoczesnych samochodów osobowych wyposażonych w silniki wysokoprężne. Zalecany do stosowania w samochodach produkcji koncernu VW wyposażonych w pompowtryskiwacze i wymagających oleju spełniającego normę VW 505.01 oraz w samochodach innych producentów, również tych wyposażonych w filtry cząstek stałych, o ile zalecane jest stosowanie oleju klasy ACEA C3. Produkt stanowi następcą oleju LOTOS TRAFFIC PRO 505.01 SAE 5W-40.

Zastosowanie:

- Opracowany specjalnie do nowoczesnych samochodów osobowych wyposażonych w silniki wysokoprężne. Zalecany do stosowania w samochodach produkcji koncernu VW wyposażonych w pompowtryskiwacze i wymagających oleju spełniającego normę VW 505.01 oraz w samochodach innych producentów, również tych wyposażonych w filtry cząstek stałych, o ile zalecane jest stosowanie oleju klasy ACEA C3.

Charakterystyka:

- Olej syntetyczny o obniżonej zawartości SAPS – kompatybilny z filtrami cząstek stałych
- Gwarantuje optymalne warunki pracy przez cały cykl życia jednostek napędowych wymagających oleju o w/w jakości OEM
- Może być stosowany w wydłużonych interwałach wymiany (według instrukcji obsługi samochodu)
- Rekomendowany do samochodów Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Renault, Opel, Fiat – do modeli, w których wymagane są w/w poziomy jakości OEM albo klasa jakości według API lub ACEA
- Rekomendowany do stosowania w okresie pogwarancyjnym w silnikach samochodów Kia, w których stosowany był olej LOTOS QUAZAR K SAE 5W-40

SPECYFIKACJE:

- SAE 5W-40
- API SN/CF
- ACEA C3
- MB-Approval 229.51
- MB 229.31
- BMW Longlife-04
- GM Dexos 2
- Renault RN 0700/0710
- Ford WSS-M2C-917
- VW 502.00/505.00/505.01

